

Электростанция дизельная Исток АД250С-Т400-РПМ35

Номинальная мощность (кВт/кВА)	250/312,5
Максимальная мощность (кВт/кВА)	275/343,7
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400/230
Сила тока (А)	450
Габариты Д*Ш*В (мм)	3810x1220x2110
Масса (кг)	3060
Объем топливного бака (л)	600
Уровень шума (Дб/7м)	70
Гарантия	2 года или 1000 м.ч.



Двигатель

Марка двигателя	KOFO
Модель двигателя	WT13B-308DE
Номинальная мощность (кВт/кВА)	308
Рабочий объем двигателя (л)	11,6
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тип двигателя	турбированный
Регулятор оборотов	электронный
Охлаждение	жидкостное
Скорость вращения (об/мин)	1500
Диаметр и ход поршня	126x155
Степень сжатия	16,5:1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	215
Расход топлива при нагрузке 75%(л/ч)	46,9
Объем масляной системы (л)	27
Объем системы охлаждения (л)	39



Альтернатор

Модель	YHG-250
Мощность (кВт)	250
Тип альтернатора	Синхронный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Возбуждение	Бесщеточное, AVR



Контроллер

Модель	Исток -6120
Выбор режима измерения	Есть
Индикация останова по перегреву	Есть
Индикация останова уровень масла	Есть
Индикация выработанной мощности	Есть
Задержка останова двигателя	Есть
Задержка запуска	Есть
Контроль напряжения АКБ	Есть

