

Технические характеристики дизельного генератора ED-180R

Модель ED-180R	
Мощность максимальная (кВт/кВА)	165/206
Мощность номинальная (кВт/кВА)	150/188
Частота (Гц)	50
Напряжение (В)	400
Гарантия производителя	12 месяцев
Общая информация	
Исполнение	Кожух
Объем топливного бака (л)	270
Уровень шума (дБ/7м)	80
Габариты ДхШхВ (мм)	3100x1110x1660
Вес (кг)	1760
Двигатель	
Модель	R6113ZLD
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	Рядное
Тип двигателя	Турбированный
Тип охлаждения	Водо-воздушное
Регулятор оборотов	Механический
Скорость вращения (об/мин)	1500
Мощность (кВт)	170
Рабочий объем (л)	7,49
Диаметр и ход поршня (мм)	110x125
Степень сжатия	17:1
Степень запуска	Электростартер 24В
Объем системы охлаждения (л)	28
Объем масляной системы (л)	18
Расход топлива при нагрузке 75% (л/ч)	37,2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	231
Рекомендуемое масло	SAE10W40



Альтернатор	
Модель	SF274H
Тип	Синхронный, одноопорный
Коэффициент мощности	0,8
Класс изоляции	H
Количество полюсов	4
Панель управления	
Вольтметр Амперметр Частотомер Температура двигателя Уровень топлива Давление масла Заряд АКБ Индикация/останов двигателя по перегреву двигателя Индикация/останов двигателя по низкому уровню масла Индикация/останов двигателя по превышению частоты оборотов Индикация/звуковой сигнал общей аварии Индикация ошибки заряда АКБ Счетчик моточасов Возможность дистанционного запуска по сухому контакту	
Дополнительные опции	
2 степень автоматизации 3 степень автоматизации Синхронизация Шасси Блок-контейнер Подогреватель охлаждающей жидкости Дополнительная емкость для топлива	

Особенности генераторов ETVEL

Производство



Китай

- ✓ Высокое качество сборки
- ✓ Резервная серия двигателей
- ✓ Контроллер: MEWAY DC52D
- ✓ Тщательная предпродажная подготовка
- ✓ Гарантия завода изготовителя 1 год
- ✓ В комплекте ПОЖ и зарядка АКБ

